



Ballast-holder 5m

Varenummer: 10036

- > Ved behov for nye ballast
- > System 4

EGENSKAPER

Ballast-holderen er laget for å brukes når man har behov for mer ballast enn det er plass til på selve skinnen.

DETALJER:

Systemserie: System 4

Installasjonsvinkel: 0-5° Takflater

Brakett: Aluminium

Skruer: 12 stk Selvborende skrue (6x25mm) i SS A2 med gummipakning (6-kant $\frac{3}{8}$ hode).

Mål: 40x40x5000mm (3mm tykkelse)

Taktype: Flatt tak

Produktgaranti: 10 år

Vedlikehold: Ikke nødvendig

Maks vekt: 100 kg per meter (på 2 skinner)

Vekt: 611 g. (1m.)

MONTERING:

Legg på ballast-holderne og fest med 4 skruer i hver skinne som vist på bildet under:



ESG-godkjente produkter

Produsert etter følgende standarder for snø- og vindlaster:

- EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions, Snowload
- EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions, Windload



CE produkt, ISO sertifisert produsent, TUV, EN -1090-2, EN 1090-1

Produktversjon: V22082023